

Bluse Mit Tailleband - Schnittmuster #2736

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 2 cm; andere nähte – 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kragen — 2 Stück
5. Tunnel für Kordelzug - 1 Stück am Falz

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Auch die nahtlose Knopfleiste auf der Vorderseite mit aufbügelbarem Vlies einfassen.
2. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Die nahtlose Blende auf die linke Seite falten und bügeln gemäß markierter Linie der vorderen Mittelbesätze. Die längere Nahtzugabe der nahtlosen Knopfleiste nach innen falten und absteppen knopfleiste auf Vorderteil.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, kragenenden und kragenecken nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie beginnen und aufhören. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Untere kragen nähen in Halsausschnitt, die offene Kante des oberen Kragens nach unten falten und in die Naht steppen.
6. Die Nahtzugaben der kürzeren Tunnelkanten versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Die Nahtzugaben der längeren Tunnelkanten auf die linke Seite falten und bügeln. Den Tunnel gemäß den Markierungen auf die rechte Seite des Kleidungsstücks stecken und absteppen.
7. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Falten Sie den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels 1 cm nach innen, dann wieder um 1 cm und absteppen.
9. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe auf der linken seite annähen.
10. Für den Ärmelbund ein Band aus dem Hauptstoff zuschneiden, seine Breite sollte gleich sein 4 cm und seine Länge sollte dem Taillenumfang entsprechen + 50 cm. Das Band in der Mitte der Länge nach falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, absteppen entlang des Randes. Das Band durch den Tunnel einfädeln.

Technische Zeichnung:

