

Blusa Con Lazo En La Cintura - Patrón de costura #2736

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 5 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Cuello — 2 piezas
5. Túnel - 1 pieza en pliegue

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique también entretela termoadhesiva en la tapeta sin costuras del delantero.
2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.
3. Doblar la tapeta sin costuras hacia el revés y planchar según la línea marcada de las vistas frontales centrales. Doblar dentro el margen de costura más largo de la tapeta sin costuras y pespuntear tapeta al delantero.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Inferior cuello coser en escote, doblar hacia abajo el borde abierto del cuello superior y pespuntear en la costura.
6. Rematar los márgenes de costura de los bordes más cortos del túnel, planchar sobre el revés y pespuntear. Doblar los márgenes de costura de los bordes más largos del túnel hacia el revés y plancha. Sujete con alfileres el túnel en el lado derecho de la prenda siguiendo las marcas y pespuntear.
7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Doblar por dentro el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.
9. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo.
10. Corte una cinta al bias para el lazo de la tela principal, su ancho debe ser igual 4 cm y su longitud debe ser igual a la circunferencia de la cintura + 50 cm. Doblar la cinta por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro, pespuntear a lo largo del borde. Pase la tira por el túnel.

Dibujo técnico:

