

## Bluse Mit Dekorativem Kragen - Schnittmuster #2731

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kragen — 4 Stück
5. Manschette - 2 Stück
6. Schlaufe - 1 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
8. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen – 2 Stück
2. Manschette – 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher nähen am Rückenteil. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
3. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln. Taillenabnäher nähen am Vorderteil. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin.
4. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
5. Den Riemen an der markierten Linie der Länge nach in der Mitte falten, rechte Seiten zusammen und nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen Riemen, die Mittelnaht begradigen und bügeln. Eine der offenen Kanten versäubern. Auferlegen Riemen auf Vorderteil entlang der markierten Linie rechte Seite nach unten, die versäuberte Kante ist zum Halsausschnitt gerichtet und nähen.
6. Die Mittelkanten der Kragen zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, den äußeren Rand des Kragens und den überstehenden Teil bis zur Markierung der Kragennaht nähen. Einklipsen Nahtzugaben in der Nähe der Markierung. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt des Vorderteils und in den Halsausschnitt des Rückenteils einnähen. Der Bereich zwischen den Markierungen bleibt unvernäht. Falten Riemen nach oben und Die Nahtzugaben des Riemens an die Nahtzugaben entlang des Halsausschnitts von Hand annähen.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz per Hand an die hintere Mittelnaht und an die Schulternähte nähen.
8. Versäubern link seitliche Kante separat. Nähen link seitliche Kante vom Armloch bis zur Markierung des Reißverschlusses und von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Recht seitliche Kante nähen, versäubern und nach hinten bügeln.

9. Manschette zu einem Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln.
10. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Manschette an den Ärmel nähen, nähte versäubern und nach oben bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
11. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
12. Fädeln Sie den länglichen Teil des Halsbandes in den Riemen ein und bilden Sie eine Schleife.

### Technische Zeichnung:

