

Blusa Con Cuello Decorativo - Patrón de costura #2731

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Cuello — 4 piezas
5. Puño - 2 piezas
6. Tirante - 1 pieza
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

8. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 2 piezas
2. Puño - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
3. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba. Coser pinzas en la cintura en el delantero. Planchar la parte interna hacia el centro.
4. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
5. Doblar la correa por la mitad a lo largo a lo largo de la línea marcada, con los lados derechos juntos y coser. Voltar la prenda del derecho hacia afuera correa, enderezar la costura central y planchar. Rematar uno de los bordes abiertos. Poner correa al delantero a lo largo de la línea marcada lado derecho hacia abajo, el borde rematado se dirige hacia el escote y coser.
6. Coser los bordes centrales de los cuellos. Planchar la costura abierta. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser el borde exterior del cuello y la parte saliente hasta la marca de la costura del cuello. Cortar márgenes de costura cerca de la marca. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser el cuello en el escote del frente y en el escote de la espalda. El área entre las marcas permanece sin coser. Doblar correa hacia arriba y coser los márgenes de costura de la correa a los márgenes de costura a lo largo del escote a mano.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser la vista a la costura central de la espalda y a las costuras de los hombros a mano.
8. Rematar izquierdo laterales bordes por separado. Coser izquierdo laterales bordes desde la sisa hasta la marca de la cremallera y desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera. Derecho laterales bordes coser, rematar y planchar hacia atrás.
9. Coser el puño en un anillo. Planchar la costura abierta. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar.

10. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser el puño a la manga, rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
11. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.
12. Pase la parte alargada del cuello por la correa, formando un lazo.

Dibujo técnico:

