

## Blusa Con Mangas Abullonadas - Patrón de costura #2738

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible, cinta elástica, su ancho debe ser igual a 1 cm.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2.0 cm; otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 1 pieza en pliegue
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Manga — 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 2 piezas

## 7. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en las espaldas superiores y en los delanteros superiores, Planchar la parte interna hacia el centro.
3. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista al lado derecho de la prenda y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas en el revés y planchar. Coser la vista a mano a las costuras de los hombros y a la cinta de la cremallera.
7. Cortar cinta elástica su longitud debe ser igual a la circunferencia del brazo superior + 8 cm. Cose la cinta elástica sobre la manga desde el lado revés con una línea de puntada doble.
8. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda, rematar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Rematar el borde inferior de la manga. Doblar por dentro el margen de costura y pespuntear, haciendo un tunel. Pasa la cinta elástica por el túnel, ajustar la longitud y coser los extremos juntos.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

## **Dibujo técnico:**

