

Safariweste - Schnittmuster #2735

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 13 Drück Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Vorderpasse - 2 Stück
4. Vorderteil - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

7. Tasche - 2 Stück
8. Klappe - 4 Stück
9. Untere leiste - 1 Stück am Falz
10. Vorderleiste - 2 Stück
11. Zierlasche - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Klappe - 2 Stück
4. Vorderleiste - 2 Stück
5. Untere leiste - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher nähen am Rückenteil. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin.
3. Die Taschenklappen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und die Seiten- und Unterkanten nähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Einen Zierstich entlang der Unterkante und den Seitenkanten nähen.
4. Eine Kellerfalte auf die Tasche nähen und heften. Die oberen Taschenkanten versäubern. Die oberen Nahtzugaben auf die linke Seite falten, absteppen und bügeln. Die unteren und seitlichen Nahtzugaben der Tasche versäubern. Die untere Nahtzugabe und die seitlichen Nahtzugaben auf die linke Seite falten, bügeln und bügeln. Die Tasche gemäß den Markierungen auf das Vorderteil stecken und annähen. Vorderpasse an Vorderteil nähen, und gleichzeitig einfügen klappe. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Nähen Sie einen Zierstich an 0.5 cm von Naht.
5. Die Außenkante der vorderen Leiste an das Vorderteil nähen. Bügeln Sie die Nahtzugabe an knopfleiste. Falten knopfleiste auf die linke Seite, die offene Kante nach innen falten und in die Naht der Außenseite einsteppen.
6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Kragendenen und Kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Einen Zierstich entlang der Kragendenen und der Kragenaußenkante nähen. Nähen Teile des Stehkragens, dabei den Kragen zwischen die Teile einführen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln.
8. Den oberen Stehkragen in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks nähen. Die Nahtzugabe des unteren Stehkragens auf die linke Seite falten und in die Naht des Oberteils steppen stehkragen.

9. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 6 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken, lose Enden hinterlassen, und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
10. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Die untere Leiste der Länge nach in zwei Hälften falten rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Das Nähen genau an der markierten Nahtlinie beginnen und stoppen knopfleisten. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Die Außenseite der Leiste an den Saum des Kleidungsstücks nähen, die nahtzugabe an der innenseite der knopfleiste umlegen und in die Naht der äußeren Knopfleiste steppen.
12. Die Lasche der Länge nach in zwei Hälften falten rechte Seiten zusammen und die längere und eine kürzere Kante nähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Zierstichlinien entlang der fertigen Seiten nähen. Die nicht vernähte Kante nach innen falten und die Lasche entsprechend den Markierungen auf die untere Leiste aufnähen.
13. Drucktaster entsprechend der Markierungen montieren.

Technische Zeichnung:

