

## Strickbluse Mit Quadratischem Ausschnitt - Schnittmuster #2740

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1.0 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz

3. Vorderleiste 1 - 2 Stück
4. Vorderleiste 2 - 1 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderleiste 1 - 2 Stück
2. Vorderleiste 2 - 1 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Falten Sie die vordere Blende 2 der Länge nach in der Mitte, linke Seiten zusammen, bügeln Sie sie. Vordere Blende 1 der Länge nach rechts auf rechts zusammenfallen, vordere Blende 2 zwischen die Lagen stecken und festnähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
3. Die hinteren Halsausschnittbesätze rechts auf rechts zusammenstecken und Halsausschnitt nähen, beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der Linie der Schulternaht. Vordere Blende 1 zwischen die hinteren Halsausschnittbesätze einfügen und die Schulternaht der Besätze nähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Den hinteren Halsausschnittbesatz und die vorderen Blenden in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks nähen, versäubern und bügeln.
6. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
7. Die Nahtzugaben für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

