

Kleid Mit Gürtel - Schnittmuster #2742

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 10 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Manschette - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
8. Tunnel für Kordelzug - 1 Stück am Falz
9. Gürtel - 1 Stück am Falz
10. Schulterträger - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Gürtel - 1 Stück am Falz
6. Schulterträger - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Stecken Sie die Kragen rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Kragendenen und die Kragenaußenkante zusammen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
4. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
5. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und nähen sie die untere ecke, entlang der vorderen Mittelkante und der Reverskante. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Ecken wegschneiden. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten.
6. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks nähen, den oberen Kragen in den Halsausschnitt des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen. Die Nahtzugaben der Kragen aufbügeln und nahtnah zusammenheften.
7. Zusammenstecken Schulterträger der Länge nach halbiert rechte Seiten zusammen und eine längere und eine kürzere Seite entlang nähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln. Die kürzere Seite versäubern. Die Schulterklappe auf die Schulter stecken und an die Armöffnung heften.
8. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln.

Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltlinie auf das Kleidungsstück steppen).

9. Den Ärmel am Kleidungsstück festnähen, versäubern und bügeln.

10. Die Seitenkanten und Ärmelkanten separat versäubern. Ärmelkanten und Seitenkanten bis zur Schlitzmarkierung fortlaufend nähen. Die Naht auseinander bügeln, gleichzeitig den Schlitz bügeln. Eine Fixier-/Zierstichlinie im Abstand von 0,1 cm von den Schlitzkanten nähen.

11. Die Nahtzugaben der kürzeren Tunnelkanten versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Die Nahtzugaben der längeren Tunnelkanten auf die linke Seite falten und bügeln. Den Tunnel gemäß den Markierungen auf die rechte Seite des Kleidungsstücks stecken und absteppen.

12. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und kurze Seiten nähen manschetten. Beginnen und beenden Sie den Stich genau an der markierten Nahtlinie der Manschette. Nahtzugaben kürzen, manschette auf rechts wenden und bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.

13. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

14. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, Knöpfe am linken vorderteil annähen. Knopflöcher nähen und Knöpfe an Manschetten und Schulterklappen annähen.

15. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und eine längere und eine kürzere Seite entlang nähen. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, glätten, bügeln. Die kürzere Seite versäubern. An allen Rändern einen Zierstich annähen an 0.1 cm. Den Gürtel in den Tunnel einfädeln.

Technische Zeichnung:

