

## Vestido Con Cinturón - Patrón de costura #2742

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 10 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Vista frontal central - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Puño - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

8. Túnel - 1 pieza en pliegue
9. Cinturón - 1 pieza en pliegue
10. Bandolera - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Cinturón - 1 pieza en pliegue
6. Bandolera - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
3. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Recorta las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
4. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior.
5. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser la esquina inferior, a lo largo del borde central delantero y el borde de la solapa. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Recortar las esquinas. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha, enderezar costuras.
6. Coser el cuello inferior al escote de la prenda, coser el cuello superior al escote de la vista del escote posterior y de la vista central del delantero. Planche los márgenes de costura de los cuellos abiertos e hilvanelos cerca de la costura.
7. Juntar con alfileres bandolera por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo de los lados más largo y uno más corto. Voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar. Rematar el lado más corto. Sujete con alfileres la charretera a la costura del hombro e hilvana a la sisa.
8. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bias de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura

desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bies por el lado revés y respuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue).

9. Coser la manga a la prenda, rematar y planchar.

10. Rematar por separado los bordes laterales y los bordes de las mangas. Coser continuamente los bordes de las mangas y los bordes laterales hasta la marca de la abertura. Planchar la costura abierta, planchar la hendidura al mismo tiempo. Cosa una línea de puntada de fijación/decorativa a 0,1 cm de los bordes de la abertura.

11. Rematar los márgenes de costura de los bordes más cortos del túnel, planchar sobre el revés y respuntear. Doblar los márgenes de costura de los bordes más largos del túnel hacia el revés y plancha. Sujete con alfileres el túnel en el lado derecho de la prenda siguiendo las marcas y respuntear.

12. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos puños. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Recortar los márgenes de costura, girar el puño con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños.

13. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

14. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo. Hacer ojales y coser botones en puños y hombreras.

15. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo de los lados más largo y uno más corto. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Rematar el lado más corto. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes a 0.1 cm. Pase el cinturón por el túnel.

## **Dibujo técnico:**

