

Mantel Im Sport-Stil - Schnittmuster #2733

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel (Boucle).

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 trennender Reißverschluss; zwei des Reißverschlusses an die Taschen; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Vorderpasse - 2 Stück
4. Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Kragen - 2 Stück

7. Manschette – 2 Stück
8. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
9. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
10. Klappe – 2 Stück
11. Leiste – 1 Stück am Falz

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
2. Kragen – 1 Stück
3. Manschette – 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
5. Klappe – 2 Stück

Futterstoff:

1. Große taschenbeutel – 2 Stück
2. Kleine taschenbeutel – 2 Stück
3. Klappe – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Rückenpasse an Passe nähen. Versäubern und nach oben bügeln.
3. Position der Taschen mit parallelen Linien markieren. Den Schlitz für die Taschenöffnung einschneiden. 1-1,5 cm vom Ende des markierten Schlitzes entfernt diagonal einschneiden. Durch die entstandene Öffnung die Nahtzugaben auf die linke Seite wenden, Kanten begradigen. Den Reißverschluss unter der Öffnung feststecken damit man die Zähne des Reißverschlusses sehen kann und nähen. Die rechte Seite des Futters an die linke Seite des Reißverschlussbandes nähen. Kanten des Futters nähen.
4. Die Taschenklappen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und die Seiten- und Unterkanten nähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln.
5. Vorderpasse an Vorderteil nähen, und gleichzeitig einfügen klappe. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
6. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt nähen. Die Naht auseinander bügeln.
7. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen. Die Naht auseinander bügeln. Außenkanten versäubern. Innenkragen in Halsausschnitt einnähen. Die Naht auseinander bügeln.
8. An den Unterkanten des Vorder- und Rückenteils Falten anlegen und heften. Die Außenseite der Leiste an

das Kleidungsstück nähen. Bügeln nach unten. Den vorderen Mittelbesatz an die Innenkante der Leiste nähen.

9. Den mittleren Vorderbesatz, den Besatz und den Kragen auf die rechte Seite des Kleidungsstücks stecken, entlang der Nähte zusammenheften und die mittleren Vorderkanten und die Kragen nähen, Reißverschluss einführen. Ecken wegschneiden. Den vorderen Mittelbesatz und den Besatz auf die linke Seite falten und die vorderen Mittelkanten bügeln. Die obere Kante der Leiste nach innen falten und in die Naht der Außenseite absteppen. Kragen zusammenheften. Entlang der Schulterkanten zusammenheften mittelvorderbesätze und oberteil des kleidungsstücks.

10. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmel von oben bis zur Schlitzmarkierung nähen. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen.

11. Eine Falte am unteren Ende des Ärmels machen und heften. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen und Ecke. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.

12. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

13. Knopflöcher machen und knöpfe annähen an manschetten.

Technische Zeichnung:

