

Abrigo Estilo Sport - Patrón de costura #2733

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejido natural/mixto apto para abrigos (bucle).

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 separadora cremallera; dos de la cremallera a los bolsillos; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza
3. Canesú delantero - 2 piezas
4. Delantero - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Cuello - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

8. Vista frontal central - 2 piezas
9. Vista del escote trasero - 1 pieza
10. Solapa - 2 piezas
11. Tapeta - 1 pieza en pliegue

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Solapa - 2 piezas

Tela de forro:

1. Grande bolso de bolsillo - 2 piezas
2. Pequeño bolso de bolsillo - 2 piezas
3. Solapa - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú trasero al canesú. Rematar y planchar hacia arriba.
3. Marcar la posición de los bolsillos con líneas paralelas. Corta la hendidura para la apertura del bolsillo. Corte diagonalmente a 1-1,5 cm del final de la hendidura marcada. Girar los márgenes de costura hacia el revés a través de la apertura resultante, enderezar los bordes. Sujeta la cremallera debajo de la apertura para que puedas ver los dientes de la cremallera y coser. Coser el lado derecho del forro al lado revés de la cinta de la cremallera. Coser los bordes del forro.
4. Sujete las solapas de los bolsillos con alfileres de dos en dos, con los lados derechos juntos y coser los bordes laterales e inferiores. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar.
5. Coser canesú delantero a delantero, y al mismo tiempo insertando solapa. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser el cuello exterior en el escote. Planchar la costura abierta.
7. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y de la vista central del delantero. Planchar la costura abierta. Rematar los bordes exteriores. Coser el cuello interior al escote. Planchar la costura abierta.
8. Hacer y hilvanar pliegues a lo largo de los bordes inferiores del delantero y de la espalda. Coser el lado exterior de la tapeta a la prenda. Planchar hacia abajo. Coser la vista delantera central hacia el borde interior

de la tapeta.

9. Sujete con alfileres la vista delantera central, la vista y el cuello al lado derecho de la prenda, hilvane juntos a lo largo de las costuras y cosa los bordes delanteros centrales y los cuellos, inserte la cremallera. Recortar las esquinas. Doblar la vista central del frente y la vista hacia el lado revés y planchar los bordes delanteros centrales. Doblar hacia dentro el borde superior de la tapeta y respuntear en la costura del lado exterior. Hilvanar los cuellos juntos. Hilvanar juntos a lo largo de los bordes de los hombros vistas delantero centrales y parte superior de la prenda.

10. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser las mangas desde arriba hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura abierta. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura.

11. Hacer y hilvanar el pliegue en la parte inferior de la manga. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales y esquina. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respuntear en la costura del puño exterior puños.

12. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

13. Hacer ojales y coser botones a puños.

Dibujo técnico:

