

Bluse Mit Volant - Schnittmuster #2737

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Flügelärmel - 4 Stück
4. Rechter Kragen - 2 Stück
5. Linker Kragen - 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Rechter Kragen — 1 Stück
2. Linker Kragen – 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Die Mittelkanten des rechten Kragens und des linken Kragens zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, den Kragenrand und das Ende der linken Seite nähen, nähen. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Am Halsausschnitttrand auf der rechten Seite eine Falte nach Maßgabe der Zeichnung machen und die Falte festheften, damit sie nicht verrutscht. Den Kragen in den Halsausschnitt nähen. Die rechte längere Seite an die vordere Mittelkante nähen.
5. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz und den vorderen Besatz auf die rechte Seite des Kleidungsstücks stecken und Halsausschnitt nähen und der vorderen Mittelbesätze. In Nahtzugaben einclippen, Ecken wegschneiden, wegfalten Besätze und mittelvorderbesatz auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz mit der Hand an die Schulternähte nähen.
6. Die Flügelärmel rechts auf rechts zusammenstecken und die Außenkanten nähen. Nahtzugaben kürzen, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen und bügeln. Die Flügelärmel in die Armlöcher nähen. Versäubern und bügeln.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des unteren Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
9. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.

10. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, dabei den Kragen wegklappen, knöpfe auf der linken seite annähen.

Technische Zeichnung:

