

Blusa Con Volante - Patrón de costura #2737

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 5 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga De La Gorra - 4 piezas
4. Cuello derecho — 2 piezas
5. Cuello izquierdo - 2 piezas
6. Vista frontal central - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello derecho — 1 pieza
2. Cuello izquierdo - 1 pieza
3. Vista frontal central - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Coser los bordes centrales del cuello derecho y del cuello izquierdo. Planchar la costura abierta. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser el borde del cuello y el extremo del lado izquierdo. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Hacer un pliegue en el borde del escote del lado derecho según el dibujo técnico e hilvanar el pliegue para evitar que se desplace. Coser el cuello al escote. Coser el lado largo derecho al borde central delantero.
5. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote de la espalda y la vista del delantero central, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Prender con alfileres la vista y la vista delantera en el lado derecho de la prenda y coser escote y de las vistas frontales centrales. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, plegar vistas y vista frontal central por el lado revés y planchar. Coser la vista a los hombros a mano.
6. Sujete con alfileres las mangas de las alas juntas, con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Recortar los márgenes de costura, voltear la prenda del derecho hacia afuera y planchar. Coser las mangas de las alas en las sisas. Rematar y planchar.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa inferior + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
9. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.
10. Hacer ojales en el delantero derecho, doblando el cuello hacia afuera, coser botones en el izquierdo.

Dibujo técnico:

