

## Chemisier À Volant - Patron de couture #2737

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 5 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Mancheron - 4 pièces
4. Col droit - 2 pièces
5. Col gauche - 2 pièces
6. Parementure devant centrale - 2 pièces

7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col droit — 1 pièce
2. Col gauche - 1 pièce
3. Parementure devant centrale - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

**INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Coudre les bords centraux du col droit et du col gauche. Repasser la couture ouverte. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre le bord du col et l'extrémité du côté gauche. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Réalisez un pli au bord de l'encolure sur l'endroit selon le dessin technique et cousez le pli pour éviter qu'il ne se déplace. Coudre le col dans l'encolure. Cousez le côté droit long sur le bord central avant.
5. Coudre les épaules de la parementure dos et de la parementure centrale devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure et la parementure du devant sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure et des parementures milieu devant. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins, pliez parementures et parementure devant centrale sur l'envers et repasser. Coudre la parementure aux coutures des épaules à la main.
6. Épinglez les manches des ailes ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Couper les marges de couture, retournez le vêtement à l'endroit et repasser. Coudre les manches ailées dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure inférieure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
9. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
10. Faire des boutonnières sur le devant droit, en repliant le col, coudre les boutons sur celui de gauche.

**DESSIN TECHNIQUE:**

