

Bluse Mit Knopfleiste Am Vorderen Ausschnitt - Schnittmuster #2744

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück

6. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
7. Knopfschlaufe - 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
2. Knopfschlaufe - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Kragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Die Knopfschlaufe der Länge nach mit den rechten Seiten zusammenfalten und eine längere und eine kürzere Seite entlang nähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
3. Nahtzugaben an den Vorderteilen in der Nähe der Markierung für den Halsausschnittschlitz einschneiden, die mittelnah am vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln und versäubern. Die Nahtzugaben an den vorderen Mittelbesätzen in der Nähe der Markierung für den Halsausschnittschlitz einschneiden, die Mittelnah der vorderen Mittelbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln und versäubern. Den äußeren Rand versäubern.
4. Die vorderen Mittelbesätze mit der rechten Seite nach oben auf das Vorderteil stecken und Halsausschnitt nähen, dabei die Knopfschlaufe auf der rechten Seite entsprechend den Markierungen einsetzen. Die Naht bügeln, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln. Den mittleren Vorderbesatz 0,5 cm von den Außenkanten entfernt auf das Vorderteil aufsteppen.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Zusammenstecken Kragen rechts auf rechts und Enden nähen und der äußere Rand des Kragens. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der markierten Kragennaht. In Nahtzugaben einclipsen, Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Den oberen Kragen in den Halsausschnitt nähen, die nahtzugabe des unteren kragens nach innen falten und in die naht einsteppen.
7. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln rechte Seite raus. Die Manschette an den Ärmel nähen von der linken Seite, Nahtzugaben versäubern. Manschette auf die rechte Seite falten und bügeln. Die Manschette von Hand an den Ärmel nähen.

9. Die untere Kante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Auf der linken Seite des Schlitzes am Vorderteil einen Knopf annähen.

Technische Zeichnung:

