

## Blusa Con Trabilla Para Botón En El Escote Delantero. - Patrón de costura #2744

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Vista frontal central — 2 piezas

## 7. Bucle de botones - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central — 2 piezas
2. Bucle de botones - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Cuello - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.
3. Doblar el lazo del botón por la mitad a lo largo, con los lados derechos juntos. y coser a lo largo de los lados más largo y uno más corto. Voltar la pieza por el derecho, enderezar, planchar.
3. Recortar los márgenes de costura en los delanteros cerca de la marca para la abertura del escote, coser la costura central en el delantero, planchar la costura aparte y rematar. Recortar los márgenes de costura en las vistas delanteras centrales cerca de la marca para la abertura del escote, coser la costura central de las vistas delanteras centrales, planchar la costura aparte y rematar. Rematar el borde exterior.
4. Sujete con alfileres las vistas delanteras centrales al delantero, con los lados derechos juntos y coser el escote, insertando el ojal del botón en el lado derecho según las marcas. Planchar la costura, girar las vistas frontales centrales hacia el revés, enderezar, planchar. Pespuntear las vistas delanteras centrales sobre el delantero a 0,5 cm de los bordes exteriores.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Juntar con alfileres collares lados derechos juntos y coser extremos y el borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la costura del cuello marcada. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el cuello superior en el escote, doblar por dentro el margen de costura del cuello inferior y pespuntear en la costura.
7. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar lado derecho hacia afuera. Coser el puño a la manga del revés, rematar. Doblar el puño hacia el lado derecho y planchar. Coser el puño a la manga a mano.
9. Rematar el borde inferior, planchar sobre el revés y pespuntear.

10. Coser un botón en el lado izquierdo de la abertura del delantero.

**Dibujo técnico:**

