

Bluse Mit Asymmetrischem Ausschnitt - Schnittmuster #2743

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoffe geeignet für Kleider oder Blusen.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Rechte vorderteil - 1 Stück
3. Linke vorderteil - 1 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Kragen - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

7. Link mittelvorderbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Link mittelvorderbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Abnäher nähen am Rückenteil. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
2. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Den äußeren Rand versäubern des rechtes Vorderteil. In die Nahtzugabe des Halsausschnitts nahe der Markierung einschneiden. Die nahtlose Leiste auf die rechte Seite falten und nähen ober. Ecke. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Einen Zier-/Fixierstich entlang der vorderen Mittelkante nähen.
4. Zusammenstecken Kragen rechts auf rechts und die Außenkante des Kragens und seine untere Ecke nähen. Beginnen und beenden Sie den Stich genau an der markierten Nahtlinie der Manschette des Kragens. In Nahtzugaben einclippen, Ecke wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, bügeln. Den Außenkragen in den Halsausschnitt des Vorderteils einnähen. Die Nahtzugabe des Innenkragens nach innen falten und absteppen in die Naht des äußeren Kragens. Die Nahtzugaben des Kragens und der Schulterkante per Hand zusammennähen.
5. Die Außenkante des linken vorderen Mittelbesatzes versäubern. Auferlegen mittelvorderbesatz auf die rechte Seite des linkes Vorderteil und Halsausschnitt nähen und mittlere Vorderkante bis zur Markierung. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Die Teile auf rechts drehen und bügeln. Das linke Vorderteil von der Markierung bis zum Saum an den linken mittleren Vorderbesatz nähen. Versäubern Nahtzugaben. Einen Zier-/Fixierstich entlang der markierten Linie nähen.
6. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Den Rückenbesatz am Rückenteil feststecken und Halsausschnitt nähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Schulterkante. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
7. Das rechte Vorderteil auf das linke Vorderteil stecken und von der rechten Seite entlang der Zierstichlinie des rechten Vorderteils nähen. Einen horizontalen Fixier-Doppelstich nähen.
8. Nähen Schulternähte, dabei die Vorderteile zwischen Rückenteil und Rückenbesatz einlegen. Versaubern und nach hinten bügeln.
9. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

10. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
11. Die untere Kante des Kleidungsstücks und die untere Nahtkante zweimal um 1 cm auf die linke Seite falten und absteppen.
12. Knopflöcher stanzen und Knöpfe an Vorderteile nähen.

Technische Zeichnung:

