

## Blusa Con Escote Asimétrico - Patrón de costura #2743

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos adecuados para vestidos o blusas..

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Derecho delantero - 1 pieza
3. Izquierdo delantero - 1 pieza
4. Manga - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza
7. Izquierdo vista frontal central - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Izquierdo vista frontal central - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
2. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
3. Rematar el borde exterior del delantero derecho. Recortar el margen de costura del escote cerca de la marca. Doblar la tapeta sin costuras hacia el lado derecho y coser super. esquina. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Cosa una puntada decorativa/de fijación a lo largo del borde delantero central.
4. Juntar con alfileres collares lados derechos juntos y coser el borde exterior del cuello y su esquina inferior. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura de cuello. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar esquina, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, planchar. Coser el cuello exterior al escote delantero. Doblar el margen de costura interior del cuello interior y pespuntear en la costura del cuello exterior. Coser a mano los márgenes de costura del cuello y del borde del hombro.
5. Rematar el borde exterior de la vista delantera central izquierda. Poner vista frontal central hacia el lado derecho del delantero izquierdo y coser escote y borde frontal central hasta el marcado. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda. Girar las piezas al derecho y planchar. Coser el delantero izquierdo a la vista del delantero central izquierdo desde la marca hasta el dobladillo. Rematar márgenes de costura. Cosa una puntada decorativa/de fijación a lo largo de la línea marcada.
6. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Sujete con alfileres la vista posterior a la espalda y coser escote. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada del borde del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar.
7. Sujete con alfileres el delantero derecho al delantero izquierdo y cosa desde el lado derecho a lo largo de la línea de puntada decorativa en el delantero derecho. Coser una puntada doble de fijación horizontal.
8. Coser costuras de los hombros, insertando los delanteros entre la espalda y la vista de la espalda. Rematar y planchar hacia atrás.
9. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las

mangas en las sisas, rematar y planchar.

11. Doblar hacia abajo el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la costura hacia el lado revés dos veces por 1 cm y pespuntear.

12. Hacer ojales y coser botones en los delanteros.

### Dibujo técnico:

