

## Bluse Mit Falten Am Ausschnitt - Schnittmuster #2746

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.0 cm; andere nähte 1 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Passe - 1 Stück am Falz
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Stehkragen - 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

## 7. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Manschette - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Falten an den Vorderteilen anlegen und heften. Den Innenteil zur Seite falten. Den mittleren Vorderbesatz am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und die mittlere Vorderkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln.
3. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen passe, in nahtzugaben einclippen, bügeln sie zu stehkragen. Die Nahtzugabe des inneren Stehkragens umschlagen und bügeln. Stehkragen mit der rechten Seite zusammenstecken und Oberkante nähen. Beginnen und beenden Sie den Stich genau an der markierten Linie der Seitenkante.
4. Schulternähte nähen, dabei das Vorderteil zwischen das Rückenteil und den inneren Stehkragen einschieben. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Stehkragen auf rechts drehen, den inneren stehkragen in die naht zwischen dem äußeren stehkragen und dem hauptteil einsteppen.
5. Passe an den Rücken nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Nähen Seitennähte, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
7. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe auf der linken seite annähen. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

**Technische Zeichnung:**

