

Blusa Con Pliegues En El Escote - Patrón de costura #2746

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

También necesitarás: entretela adhesiva; 8 botones.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm; otras costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú - 1 pieza en pliegue
3. Delantero - 2 piezas
4. Collar del soporte - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas
6. Manga - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Hacer y hilvanar pliegues en los delanteros. Doblar la parte interior hacia el lado. Sujeta la vista frontal central al delantero lados derechos juntos y coser el borde delantero central. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista frontal central hacia el lado revés, enderezar, planchar.
3. Coser el cuello alto exterior en el escote canesús, hacer cortes en los márgenes de costura, planchar hacia cuello del soporte. Doblar hacia abajo el margen de costura del cuello alto interior y planchar. Sujete con alfileres los cuellos altos juntos, con los lados derechos juntos y coser borde superior. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada del borde lateral.
4. Coser las costuras de los hombros, insertando el delantero entre la espalda y el cuello alto interior. Planchar las costuras hacia atrás y rematar. Girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, respunpear el cuello alto interior en la costura entre el cuello alto exterior y la pieza principal.
5. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
6. Coser costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
7. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Respunpear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y respunpear en la costura del puño exterior puños.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respunpear.
10. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

