

Jacke Mit Schrägem Verschluss - Schnittmuster #2748

Stoffempfehlungen: dünne Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster;
2 Reißverschlüsse; trennender Reißverschluss; 2 dekorative
Druckknöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des
Kleidungsstücks und Saum des Ärmels - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
4. Mittlerer Vorderteil rechte - 1 Stück
5. Mittlerer Vorderteil linke - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Unteres Vorderteil linke - 1 Stück
8. Unteres Vorderteil rechte - 1 Stück
9. Kragen — 2 Stück
10. Mittelvorderbesatz recht — 1 Stück
11. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
12. Oberer Ärmel - 2 Stück
13. Unterer Ärmel - 2 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
4. Mittlerer Vorderteil rechte - 1 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil rechte - 1 Stück
7. Unteres Vorderteil linke - 1 Stück
8. Oberer Ärmel - 2 Stück
9. Unterer Ärmel - 2 Stück

Das Futter wird mit den Schnittteilen des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite des hinteren Halsausschnittbesatzes und des rechten vorderen Mittelbesatzes.

Klebevlies:

1. Mittlerer Vorderteil linke - 2 Stück
2. Mittlerer Vorderteil rechte - 1 Stück
3. Unteres Vorderteil rechte - 1 Stück
4. Unteres Vorderteil linke - 1 Stück
5. Kragen — 1 Stück
6. Mittelvorderbesatz recht — 1 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach unten bügeln.
3. Nähen Prinzessnaht des rechten Vorderteil, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Oberes rechtes Vorderteil an unteres rechtes Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach unten bügeln. Oberes linkes Vorderteil an unteres linkes Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach unten bügeln.

4. Position der Taschen mit parallelen Linien markieren. Den Schlitz für die Taschenöffnung einschneiden. 1-1,5 cm vom Ende des markierten Schlitzes entfernt diagonal einschneiden. Durch die entstandene Öffnung die Nahtzugaben auf die linke Seite wenden, Kanten begradigen. Den Reißverschluss unter der Öffnung feststecken damit man die Zähne des Reißverschlusses sehen kann und nähen. Die rechte Seite des Futters an die linke Seite des Reißverschlussbandes nähen. Kanten des Futters nähen.
5. Nähen Sie die Prinzessnaht des linken Vorderteil, dabei den linken Teil des Reißverschlusses zwischen die Teile einfügen. Die Nahtzugaben von der Mitte weg bügeln. Nähen Sie die rechte Seite des Reißverschlusses an die Kante des rechten Vorderteils, die Zähne zeigen von der Kante weg.
6. Die Schulternähte und die Seitennähte des Kleidungsstücks nähen, die Naht auseinander bügeln.
7. Den oberen Kragen in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks nähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der Markierung des Reversanfangs. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden, auseinander bügeln.
8. Seitennähte der vorderen Mittelbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Nähen Sie den unteren Kragen in den Halsausschnitt des vorderen Mittelbesatzes und des Besatzes. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der Markierung des Reversanfangs. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden, auseinander bügeln.
9. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und nähen der vorderen Mittelbesätze, die Revers, kragen und die untere Ecke des Vorderteils. Ecken wegschneiden, die teile auf rechts drehen, bügeln.
10. Ellbogennaht am Ärmel nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Ärmelsaum bügeln. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster.
11. Nähen Sie Teile des Futters auf die gleiche Weise zusammen, wie Sie Teile aus dem Hauptstoff genäht haben, eine Öffnung hinterlassen in der linken Ellenbogennaht des Ärmels. Das Futter an den Besatz und an den mittleren Vorderbesatz nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, Nähte glätten.
12. Den Saum markieren, nach innen falten und bügeln. Das Futter an den Saum des Kleidungsstücks und an den Ärmelsaum nähen. Die Öffnung zunähen.
13. An den Reversenden dekorative Druckknöpfe anbringen.

Technische Zeichnung:

