

Blusa Con Peplum - Patrón de costura #2749

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

También necesitarás: entretela adhesiva; 3 botones; 1 intern. botón.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm; otras costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Puño - 2 piezas

7. Vista del escote trasero - 1 pieza
8. Vista frontal central - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, acortar el lado interior de las pinzas y planchar hacia el centro y rematar. Coser la costura trasera central. Planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Coser la espalda superior a la espalda inferior. Planchar el margen de costura hacia arriba y rematar.
4. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar y planchar hacia arriba. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde del hombro del delantero y hacer fruncidos.
5. Coser costuras laterales y de los hombros, planchar la costura aparte y rematar.
6. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle.
7. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Rematar el borde exterior. Fijar con alfileres las vistas frontales centrales y las vistas en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser el borde delantero central, el escote y la esquina delantera central inferior, insertando el ojal del bucle. Recortar las esquinas. Pespuntee el margen de costura frontal central en la vista frontal central. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha hacia el lado derecho, enderezar costuras. Planchar el borde inferior de la prenda.
8. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la

costura del puño exterior puños.

10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

11. Hacer ojales en los puños y coser botones. Coser un botón al delantero.

12. Hacer un ojal en la vista del delantero central izquierdo. Coser el botón interior.

Dibujo técnico:

