

Bomber Mit Druckknöpfen - Schnittmuster #2752

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 7 Druck Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Passe - 2 Stück
4. Vorderpasse - 2 Stück
5. Vorderteil - 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

- 7. Kragen - 2 Stück
- 8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
- 9. Ärmel - 2 Stück

Strickband:

- 1. Gürtel - 1 Stück am Falz
- 2. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
- 2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
- 3. Kragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

- 1. Klebevlies auftragen.
- 2. Rückenpasse an Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Passe an Rückenpasse nähen, bügeln Nahtzugaben an Passe, versäubern.
- 3. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln. Vorderpasse an Vorderteil nähen, bügeln Nahtzugaben an Passe, versäubern. Das Vorderteil an die Passe nähen, bügeln Nahtzugaben an Passe, versäubern.
- 4. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
- 5. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten, linke Seite nach links, bügeln. Gürtel an die Unterkante des Kleidungsstückes nähen, dabei leicht dehnen, und Vorderteil in der Ecke einschneiden.
- 6. Stecken Sie den oberen Kragen auf den unteren Kragen und nähen Sie die Ecken und die Außenkante zusammen bis zur Markierung. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
- 7. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
- 8. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und entlang der vorderen Mittelkante und der Unterkante bis zum Gürtelanfang nähen. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten. Absteppen Vorderteil an mittelvorderbesatz entlang der Naht des Gürtels.
- 9. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt des Hauptteils nähen, den oberen Kragen in den Halsausschnitt des hinteren Besatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen. Die Nahtzugaben der Kragennaht

auseinanderbügeln und nahtnah zusammennähen.

10. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

11. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln rechte Seite raus. Die Manschette an den Ärmel nähen, dabei leicht dehnen, versäubern und bügeln.

12. Die oberen Teile der Druckknöpfe am rechten Vorderteil anbringen, die unteren Teile der Druckknöpfe am linken Vorderteil anbringen.

Empfehlung: Sie können einen fertigen Gürtel und fertige Manschetten aus Strickband verwenden.

Technische Zeichnung:

