

## Strickbolero - Schnittmuster #2754

Stoffempfehlungen: natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Schulterpolster.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
5. Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Tragen Sie auf die entsprechenden Teile und auch auf die Nahtzugaben entlang des Saums des Kleidungsstücks und des Ärmelsaums Klebevlies auf.
2. Schulter- und Taillenabnäher an Rückenteile nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, nach links bügeln, versäubern.
3. Am Vorderteil Falten legen und diese 4 cm vom Halsausschnitt entfernt absteppen (der innere Teil ist zur Schulter gerichtet).
4. Nähen Schulter- und Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
5. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Vordere Mittelbesätze auf das Hauptteil stecken rechts auf rechts und vordere mittlere kante, halsausschnitt und unterkante nähen. Ecken wegschneiden, den mittleren Vorderbesatz und den Halsausschnittbesatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. Die Besätze mit der Hand an die Schulternähte nähen.
6. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln, versäubern. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster.
7. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Ärmelsaum versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

