

Bolero De Punto - Patrón de costura #2754

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad..

Usted también necesitará: entretela adhesiva; hombreras.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Vista frontal central — 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza
5. Manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central — 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela termoadhesiva a las piezas correspondientes y también a los márgenes de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de las mangas.
2. Coser pinzas de hombros y cintura en las espaldas, Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
3. Hacer pliegues en el delantero y pespuntearlos a 4 cm del escote (la parte interior se dirige hacia el hombro).
4. Coser costuras laterales y de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
5. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Rematar el borde exterior. Sujete con alfileres las vistas delanteras centrales a la pieza principal lados derechos juntos y coser el borde delantero central, el escote y el borde inferior. Recortar las esquinas, doblar las vistas centrales del frente y la vista del escote hacia el lado revés, enderezar, planchar. Coser la vista a las costuras de los hombros a mano.
6. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda, rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, ajustando la tela a lo largo del lado superior de la cabeza de la manga. Coser hombreras.
7. Rematar el margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

