

Boléro En Tricot - Patron de couture #2754

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; épaulettes.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Parementure devant centrale — 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
5. Manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale — 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez l'entoilage thermocollant sur les pièces correspondantes, ainsi que sur les marges de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet des manches.
2. Coudre les pinces d'épaule et de taille sur les pièces du dos, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
3. Réalisez des plis sur le devant et surpiquez-les à 4 cm de l'encolure (la partie intérieure est dirigée vers l'épaule).
4. Coudre coutures épaules et latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
5. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez les parementures centrales devant sur la pièce principale endroit contre endroit et coudre le bord central devant, l'encolure et le bord inférieur. Couper les coins, plier les parementures centrales devant et la parementure de l'encolure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre la parementure aux coutures des épaules à la main.
6. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos, surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, ajuster le tissu le long du haut de la tête de manche. Coudre épaulettes.
7. Surjetez la marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

