

Strickkleid - Schnittmuster #2751

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstrickstoff mittlerer Dehnbarkeit in zwei Farben.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Manschette - 2 Stück
4. Gürtel - 1 Stück am Falz

Hauptstoff 1:

1. Ärmel - 2 Stück
2. Kragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 1 Stück
2. Manschette - 2 Stück
3. Gürtel - 1 Stück am Falz

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Zusammenstecken Kragen rechts auf rechts und entlang der Außenkanten nähen. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
4. Den Kragen in den Halsausschnitt des Hauptteils nähen. Nahtzugaben versäubern, zum Hauptteil hin bügeln und absteppen an 0.5 cm von Naht.
5. Den Ärmel am Kleidungsstück festnähen, die Nahtzugaben zum Hauptteil hin bügeln und versäubern.
6. Die Seitenkanten und Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelkanten und die Seitenkanten fortlaufend bis zur Markierung des Seitenschlitzes nähen. Die Naht auseinander bügeln, auch die Schlitze bügeln. Einen Zier-/Fixierstich entlang der Schlitzkanten im Abstand von 0,1 cm nähen.
7. Manschette zu einem Ring nähen. Manschette längs halbieren und bügeln. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, dabei leicht dehnen. Versäubern und nach oben bügeln.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
9. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und um alle Kanten nähen, eine Öffnung zum Wenden lassen. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, glätten, bügeln. Nähen Sie die Öffnung zu.

Technische Zeichnung:

