

Vestido De Punto - Patrón de costura #2751

Recomendaciones sobre la tela: Tejido de punto natural/mixto de elasticidad media en dos colores.

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Puño - 2 piezas
4. Cinturón - 1 pieza en pliegue

Tela principal 1:

1. Manga - 2 piezas

2. Cuello - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Puño - 2 piezas
3. Cinturón - 1 pieza en pliegue

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
3. Juntar con alfileres collares lados derechos juntos y coser a lo largo de los bordes exteriores. Recorta las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
4. Coser el cuello al escote de la pieza principal. Rematar los márgenes de costura, plancha hacia la pieza principal y pespuntear a 0.5 cm de la costura.
5. Coser la manga a la prenda, planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal y rematar.
6. Rematar por separado los bordes laterales y los bordes de las mangas. Coser los bordes de las mangas y los bordes laterales de forma continua hasta la marca de la abertura lateral. Planchar la costura abierta, también planchar las ranuras. Cosa una puntada decorativa/de fijación a lo largo de los bordes de las ranuras a 0,1 cm.
7. Coser el puño en un anillo. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar. Coser el puño al borde inferior de la manga, estirándolo ligeramente. Rematar y planchar hacia arriba.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser alrededor de todos los bordes, dejando una abertura para girar. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser la abertura para cerrarla.

Dibujo técnico:

