

Robe En Tricot - Patron de couture #2751

Recommandations sur le tissu: Tissu en maille naturel/mixte d'élasticité moyenne en deux couleurs.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Poignet - 2 pièces
4. Ceinture - 1 pièce au pli

Tissu principal 1:

1. Manche - 2 pièces
2. Col - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce
2. Poignet - 2 pièces
3. Ceinture - 1 pièce au pli

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
3. Épingler ensemble cols endroit contre endroit et coudre le long des bords extérieurs. Couper les coins, couper dans la marge de couture près de la marque. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
4. Coudre le col dans l'encolure de la pièce principale. Surjeter les marges de couture, repasser vers la pièce principale et surpiquer à 0.5 cm de la couture.
5. Coudre la manche au vêtement, repasser les surplus de couture vers la pièce principale et surjeter.
6. Surjeter séparément les bords latéraux et les bords des manches. Coudre les bords des manches et les bords latéraux en continu jusqu'à la marque de la fente latérale. Repasser la couture ouverte, repasser également les fentes. Cousez un point décoratif/de fixation le long des bords des fentes à 0,1 cm.
7. Coudre le poignet dans un anneau. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser. Coudre le poignet au bord inférieur de la manche, en l'étirant légèrement. Surjeter et repasser vers le haut.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre sur tous les bords, laissant une ouverture pour tourner. Tourner la ceinture à l'endroit, redresser, repasser. Coudre l'ouverture pour la fermer.

DESSIN TECHNIQUE:

