

Chaleco Con Borde Inclinado - Patrón de costura #2756

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones, 1 intern. botón.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Vista frontal central - 2 piezas
5. Marco de bolsillo - 4 piezas
6. Grande bolso de bolsillo - 2 piezas

7. Pequeño bolso de bolsillo – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero – 1 pieza
2. Vista frontal central – 2 piezas
3. Marco de bolsillo – 4 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la espalda, Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Coser pinzas en el delantero, cortar la parte interior de la pinza dejando 1 cm, planchar hacia el centro y rematar.
4. Marque la posición del bolsillo en el delantero. Unir con alfileres los marcos de los bolsillos, con los lados del revés juntos y planchar. . Coser la bolsa de bolsillo más grande al marco del bolsillo superior. Coser los marcos de los bolsillos al delantero. Corta el delantero entre las líneas de costura de los marcos. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar los marcos de bolsillo hacia el lado derecho a través de la abertura resultante, enderece los bordes, ajuste los extremos de los marcos de bolsillo de tal manera que los pliegues prensados se junten. Fijar las esquinas de los bolsillos en su lugar cosiendo una línea de puntada doble desde el revés en las esquinas. Cose la bolsa de bolsillo más pequeña en la costura del marco del bolsillo inferior. Coser los bordes de las bolsas de bolsillo, rematar.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Prender con alfileres la vista y la vista delantera en el lado derecho de la prenda y coser escote, borde frontal central y inferior esquina. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, plegar vistas y vistas delantero centrales por el lado revés y planchar. Coser a mano la vista a la costura central trasera y a las costuras de los hombros.
7. Cortar (o llevar lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

10. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo. Hacer el ojal interior en el delantero izquierdo, coser el botón interior.

Dibujo técnico:

