

Bluse Mit Gerafften Ärmeln - Schnittmuster #2758

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: elastischer Faden; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Falten machen und heften am Vorderteil, der innere teil ist zur mitte gerichtet.
2. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
4. Vordere Mittelnaht nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern.
5. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel nähen und Raffungen machen. Die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. (Sie können den Ärmelsaum auch mit einem dünnen Rollsaum versäubern. Die Nahtzugabe an der Ärmelunterkante sollte vorher abgeschnitten werden.) Stichlinien mit elastischem Faden entlang der Markierungen nähen.
7. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
9. Knöpfe an der vorderen Mittelnaht entsprechend den Markierungen annähen.

Technische Zeichnung:

