

Blusa Con Mangas Fruncidas - Patrón de costura #2758

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: hilo elástico; 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Hacer y hilvanar pliegues en el delantero, la parte interior está dirigida hacia el centro.
2. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
3. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el bias al escote desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
4. Coser la costura delantera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
5. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser la costura de la manga, rematar y planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear. (También puedes terminar el dobladillo de la manga con un dobladillo fino enrollado. Debes recortar el margen de costura en el borde inferior de la manga de antemano.) Coser líneas de puntada con hilo elástico a lo largo de las marcas.
7. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
8. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Coser los botones en la costura central delantera siguiendo las marcas.

Dibujo técnico:

