

Jeanskleid Mit Aufgesetzter Tasche - Schnittmuster #2760

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Jeansstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für Kleidsaum und Ärmelsaum — 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Rückenpasse - 2 Stück
4. Unterer Rückenteil - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Vorderpasse - 2 Stück
8. Unteres Vorderteil - 2 Stück
9. Tasche — 2 Stück
10. Ärmel - 2 Stück
11. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
12. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Passe an den Rücken nähen, bügeln Nahtzugaben an Passe und versäubern. Einen doppelten Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm und 0.7 cm.
3. Abnäher nähen auf den unteren Rückenteilen, bügeln sie den inneren Teil zur Mitte hin. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
4. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Passe an das Vorderteil nähen, bügeln Nahtzugaben an Passe und versäubern. Einen doppelten Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm und 0.7 cm.
6. Einen Streifen Klebevlies auf den Tascheneingriff auftragen. Schneiden Sie das Schrägband ab (oder nehmen Sie es bereit), seine Breite sollte gleich sein 4 cm und seine Länge sollte der Länge der Taschenöffnung entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der rechten Seite an den Tascheneingriff stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in Nahtzugaben einclippen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
7. Abnäher nähen an unteren Vorderteilen, bügeln sie den inneren Teil zur Mitte hin. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Die obere Kante, die senkrechte Kante und die untere Kante der Tasche auf die linke Seite falten, bügeln. Auferlegen tasche an unter Vorderteil nach Markierungen und mit Doppelstich absteppen an 0.1 cm und 0.7 cm. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
8. Vordere Mittelnaht nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern. Einen doppelten Zierstich entlang

der Naht nähen an 0.1 cm und 0.7 cm.

9. Die Schulternähte und die Seitennähte des Kleidungsstücks nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

10. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.

11. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

12. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

