

Vestido-Chaqueta - Patrón de costura #2716

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; hombreras; 4 botones; 1 intern. botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la manga - 3.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! Las piezas del patrón están dibujadas como se ven desde el lado derecho; al cortarlas, colóquelas con el texto y las marcas hacia abajo sobre la tela.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral derecho - 1 pieza
4. Delantero central derecho - 1 pieza

5. Delantero central izquierdo - 1 pieza
6. Delantero lateral izquierdo - 1 pieza
7. Delantero inferior izquierdo - 1 pieza
8. Pieza decorativa delantera - 1 pieza
9. Inferior cuello - 1 pieza
10. Cuello superior - 1 pieza
11. Vista frontal central - 2 piezas
12. Vista del escote trasero - 1 pieza
13. Manga superior - 2 piezas
14. Manga inferior - 2 piezas
15. Cinturón - 4 piezas

Tela de forro:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central derecho - 1 pieza
4. Delantero lateral derecho - 1 pieza
5. Delantero central izquierdo - 1 pieza
6. Delantero lateral izquierdo - 1 pieza
7. Delantero inferior izquierdo - 1 pieza
8. Pieza decorativa delantera - 1 pieza
9. Manga superior - 2 piezas
10. Manga inferior - 2 piezas

Atención! El delantero y la espalda del forro se cortan usando las piezas del patrón de la tela principal, con excepción de las áreas de la vista central del delantero y la vista del escote trasero.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva. Aplique una interfaz fusible en el frente a lo largo del pliegue de la solapa, su ancho debe ser igual 1 cm (la entretela adhesiva).
2. Sujete con alfileres los cinturones por pares, lados derechos juntos y coser a lo largo de los bordes laterales y del borde inferior. Recortar las esquinas, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar.
3. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte. Coser las costuras princesa en la parte posterior (coser la parte central de la espalda a la parte lateral de la espalda), planchar la costura para separarla.
4. Coser pinzas en los delanteros centrales, planchar la parte interior hacia arriba. Coser la costura princesa derecha en el delantero (coser el delantero lateral al delantero central), planchar la costura para separarla.
5. Coser la costura princesa izquierda en el delantero izquierdo (coser el delantero lateral al delantero central), planchar la costura para separarla. Hacer e hilvanar pliegues en el delantero inferior izquierdo. Coser el

delantero superior al delantero inferior, planchar la costura aparte.

6. Sujete la pieza decorativa al forro lados derechos juntos y coser los bordes superior e inferior. Hacer cortes en los márgenes de costura, voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar. Alfileres en la pieza decorativa en el delantero derecho y hilvanar a lo largo del borde del hombro, a lo largo del borde lateral y a lo largo de la sisa.

7. Coser y planchar las costuras de los hombros y los costados de la parte superior, insertando la correa en la costura del lado izquierdo.

8. Sujeta con alfileres el cuello superior al cuello inferior y cose las esquinas y el borde exterior. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Recorta las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.

9. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Coloque las vistas delanteras centrales sobre el delantero, con los lados derechos juntos., unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central, doblando la pieza decorativa. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Recortar las esquinas. Pespuntear el margen de costura a lo largo del borde delantero central: en la vista delantera central a lo largo del cierre, y en el delantero a lo largo de la parte que está doblada. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha, enderezar costuras.

10. Coser el cuello inferior en el escote de la prenda, coser el cuello superior en el borde del escote de la vista del escote de la espalda y en el borde del escote de la vista central del delantero. Planche los márgenes de costura de la costura del cuello y cóselos juntos cerca de la costura.

11. Coser la costura del codo en la manga, planchar la costura aparte. Planchar el dobladillo de la manga. Coser y planchar la costura abierta costura delantera de la manga. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, ajustando la tela a lo largo del lado superior de la cabeza de la manga. Coser hombreras.

12. Coser las costuras en el forro y coser las mangas, dejando una abertura para dar vuelta en la costura delantera de la manga derecha. Coser el forro a los bordes interiores de las vistas delanteras centrales y a la vista del escote trasero. Coser el forro al borde inferior de la prenda y al borde inferior de la manga. Girar la chaqueta con el lado derecho hacia afuera a través de la abertura en la costura. Coser la abertura para cerrarla.

13. Doblar hacia dentro los márgenes de costura a lo largo de los lados más cortos del cinturón, inserta el borde de la pieza decorativa en el cinturón y hacer una costura superior, conectando las piezas.

14. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo. Coser botones decorativos en el delantero derecho. Hacer el ojal interior en el delantero izquierdo, coser el botón interior.

Dibujo técnico:

