

Unisex-Hemd - Schnittmuster #2763

Stoffempfehlungen: für Hemden geeignete Natur-/Mischstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 10 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Rückenpasse - 1 Stück
5. Tasche - 1 Stück
6. Kragen - 2 Stück

7. Stehkragen - 2 Stück
8. Manschette - 2 Stück
9. Taschenbeutel - 4 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Klebevlies auf die nahtlose Knopfleiste des Vorderteils auftragen.
2. Passe an den Rücken nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
3. Den oberen Rand der Tasche versäubern, die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Die seitlichen und unteren Nahtzugaben auf die linke Seite falten und bügeln. Die Tasche am linken Vorderteil feststecken und absteppen nach Markierungen.
4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, kragenenden und kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
6. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltnie auf das Kleidungsstück steppen). Machen und heften Sie die Falte am Ärmel. Der innere Teil der Falte ist vom Verschluss weg gerichtet.
7. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
8. Die Taschentaschen an das Vorderteil und an das Rückenteil nähen, Nahtzugaben versäubern. Nähen Sie die Ärmelnaht und nähen Sie weiter an den Seitenärmeln und den Rändern der Taschenbeutel. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

9. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
10. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
11. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe auf der linken seite annähen. Knopflöcher machen und Knöpfe an den Manschetten und am Stehkragen annähen.

Technische Zeichnung:

