

Abrigo - Patrón de costura #2759

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos mixtos/naturales adecuados para abrigos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y del dobladillo de la manga - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero superior - 2 piezas
3. Delantero inferior - 2 piezas
4. Manga - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela de forro:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

El forro trasero se corta utilizando las piezas del patrón para la tela principal, excepto el ancho de la vista del escote trasero.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique entretela termoadhesiva en el margen de costura del bolsillo.
2. Coser el forro del bolsillo al delantero superior y al delantero inferior. Rematar y planchar hacia abajo. Alfiler los delanteros lados derechos juntos y coser las piezas juntas desde el borde delantero central hasta la marca de la abertura del bolsillo y desde la marca de la abertura del bolsillo hasta la costura lateral. Coudre les poches ensemble.
3. Coser costuras de los hombros. Planchar la costura abierta.
4. Coser las mangas a las sisas. Planchar la costura abierta. Coser las costuras laterales y las costuras de las mangas. Planchar las costuras hacia atrás.
5. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Rematar el borde exterior. Sujete con alfileres las vistas delanteras centrales a la pieza principal lados derechos juntos y coser el borde delantero central, el escote y el borde inferior. Recortar las esquinas, doblar las vistas centrales del frente y la vista del escote hacia el lado revés, enderezar, planchar.
6. Cosa las piezas del forro de la misma manera que ha cosido las piezas de la tela principal, dejando una abertura en la costura izquierda de la manga. Coser el forro a la vista y a la vista frontal central. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera, enderezar costuras. Coser la vista a las costuras de los hombros a mano.
7. Marcar el dobladillo, doblar hacia dentro y planchar. Coser forro al dobladillo de la prenda y al dobladillo de la manga. Coser la abertura para cerrarla.

Dibujo técnico:

