

Manteau - Patron de couture #2759

Recommandations sur le tissu: Tissus mixtes/naturels adaptés aux manteaux.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant supérieur - 2 pièces
3. Devant inférieur - 2 pièces
4. Manche - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

La doublure du dos est coupée en utilisant les pièces du patron pour le tissu principal, à l'exception de la largeur de la parementure de l'encolure du dos.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer une interface thermofusible sur la marge de couture de la poche.
2. Coudre la doublure de la poche sur le devant supérieur et sur le devant inférieur. Surjeter et repasser vers le bas. Épingler les devants endroit contre endroit et coudre les pièces ensemble du bord central devant jusqu'au marquage de l'ouverture de la poche et du marquage de l'ouverture de la poche jusqu'à la couture latérale. Coser los bolsillos juntos.
3. Coudre coutures des épaules. Repasser la couture ouverte.
4. Coudre les manches aux emmanchures. Repasser la couture ouverte. Coudre les coutures latérales et les coutures des manches. Repassez les coutures vers l'arrière.
5. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez les parementures centrales devant sur la pièce principale endroit contre endroit et coudre le bord central devant, l'encolure et le bord inférieur. Couper les coins, plier les parementures centrales devant et la parementure de l'encolure sur l'envers, redresser, repasser.
6. Cousez ensemble les pièces de la doublure de la même manière que vous avez cousu les pièces du tissu principal, en laissant une ouverture dans la couture gauche de la manche. Coudre la doublure sur la parementure et sur les parementures centrales du devant. Retourner le vêtement à l'endroit, redresser les coutures. Coudre la parementure aux coutures des épaules à la main.
7. Marquez l'ourlet, pliez à l'intérieur et repassez. Coudre la doublure sur l'ourlet du vêtement et sur l'ourlet de la manche. Coudre l'ouverture pour la fermer.

DESSIN TECHNIQUE:

