

## Robe À Manches Sans Couture - Patron de couture #2762

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 8 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce au pli
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 2 pièces
5. Parementure devant centrale - 2 pièces
6. Col - 2 pièces

7. Poignet - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Réaliser et fauiler un double pli sur le dos supérieur. Cousez un point droit large le long du bord inférieur du dos supérieur et faire des fronces.
3. Coudre la couture centrale du bas du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Cousez un long point droit le long du bord inférieur du devant supérieur et faire des fronces.
5. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Couper les coins, couper dans la marge de couture près de la marque. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
8. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur.
9. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord central du devant et du revers. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Couper les coins. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit, redresser les coutures.
10. Coudre le bas du col dans l'encolure du vêtement, coudre le haut du col dans l'encolure de la parementure encolure dos et de la parementure milieu devant. Repassez les surplus de couture des cols ouverts et faufilez-les ensemble près de la couture.
11. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

12. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Coudre le poignet sur l'envers de la manche, surjeter. Plier le revers sur le côté droit.
13. Pliez et repassez le bord inférieur sur l'envers à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
14. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche.

### DESSIN TECHNIQUE:

