

2761 - Schnittmuster #2761

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 7 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kragen — 2 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück
6. Manschette - 4 Stück

7. Leiste - 2 Stück
8. Ärmelleiste - 2 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Leiste - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher nähen am Rückenteil, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht versäubern und nach links bügeln.
3. Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Bügeln vordere Knopfleiste links auf links entlang der markierten Faltnie. Die längeren Kanten versäubern. Die Knopfleiste vom Ausschnitt bis zur oberen Markierung an das Vorderteil nähen.
6. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken, nähen ober. und seitlich Kante. Der gerade Bereich bleibt ungenäht. Den geraden Bereich des Kragens versäubern. Nahtzugaben kürzen, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, dabei die Enden des Stehkragens mitnähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen. Den restlichen Teil der Knopfleiste an die Vorderseite nähen, dabei den geraden Bereich am Kragen in die Naht einführen.
7. Das Nähen des Schlitzes: Schneiden Sie den Ärmel entlang der markierten Linie auf und schneiden Sie ihn in die Ecke im oberen Teil des Schlitzes. Schneiden Sie einen Besatz für den Schlitz zu, dessen Länge der Länge des Schlitzes entsprechen sollte,,seine Breite sollte gleich sein 2.8 cm. Den Besatz der Länge nach links auf links falten und bügeln. Die längeren Kanten zur Mitte falten und bügeln. Den Besatz an den Schlitz des Ärmels nähen, der weiter hinten liegt . Leiste längs halbieren rechte Seiten zusammen und die Ecke bis zur senkrechten Markierung nähen. Schneiden Sie die Nahtzugaben nahe der Stichlinie ab und schneiden Sie die Nahtzugabe am Ende der Stichlinie ein. Die Leiste auf rechts drehen, bügeln und 0,1 cm entlang der Faltnie von unten nach oben bis zur senkrechten Markierung absteppen. Die Knopfleiste mit den rechten Seiten zusammen an den Ärmel stecken, und die Innenkante entlang der markierten Linie nähen. Schneiden Sie den Ärmel am Ende der Nahtlinie vom Schlitz bis zur Nahtlinie senkrecht auf. Die Leiste auf die rechte Stoffseite

falten, die offene Kante nach innen falten und nähen. Passen Sie die Blende an die markierte Linie am Ärmel an und nähen Sie die obere Ecke um die Ecke herum bis zur senkrechten Markierung.

8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln. An der Unterkante des Ärmels eine Falte machen und festheften.

9. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und die Seitenkanten und die Unterkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. In Nahtzugaben einclipsen, Ecken wegschneiden. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.

10. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.

11. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, Knöpfe auf der linken Seite annähen. Knopflöcher machen und Knöpfe an den Manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

