

Blusa Con Cuello Decorativo - Patrón de costura #2761

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 7 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Cuello — 2 piezas
5. Collar del soporte - 2 piezas
6. Puño - 4 piezas
7. Tapeta - 2 piezas

8. Tapeta de la manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza
2. Collar del soporte - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Tapeta - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda, planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda.
3. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Planchar tapeta delantera por el revés a lo largo de la línea marcada del pliegue. Rematar los bordes más largos. Coser la tapeta al delantero desde el escote hasta la marca superior.
6. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser super. y lateral bordes. La zona recta queda sin coser. Rematar la zona recta del cuello. Recortar los márgenes de costura, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto superior con el cuello en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y respuntear en la costura del cuello alto superior. Coser la parte restante de la tapeta al frente, insertando el área recta del cuello en la costura.
7. Costura de la hendidura: Corta la manga a lo largo de la línea marcada, corta la esquina en la parte superior de la hendidura. Corte una vista para la ranura, su longitud debe ser igual a la longitud de la ranura.,,su ancho debe ser igual 2.8 cm. Doblar la vista por la mitad a lo largo con los lados revés juntos y planchar. Doblar los bordes más largos hacia el centro y plancha. Coser el revestimiento a la abertura de la manga que está más cerca de la espalda . Doblar la tapeta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser la esquina hasta la marca perpendicular. Recorte los márgenes de costura cerca de la línea de puntada, corte el margen de costura cerca del final de la línea de puntada. Girar la tapeta hacia el derecho, planchar y hacer un respuntear a 0,1 cm a lo largo de la línea de pliegue desde abajo hacia arriba hasta la marca perpendicular. Sujete con alfileres la tapeta a la manga, con los lados derechos juntos y cosa el borde interior a lo largo de la línea marcada. Corta la manga perpendicularmente cerca del final de la línea de puntada, desde la hendidura hasta la línea de costura. Doblar la tapeta hacia el lado derecho, doblar dentro del borde abierto y coser. Haga

coincidir la tapeta con la línea marcada en la manga y pespuntear la esquina superior alrededor de la esquina y hasta la marca perpendicular.

8. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Hacer y hilvanar un pliegue en el borde inferior de la manga.

9. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales y los bordes inferiores. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.

10. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.

11. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

