

## Bluse Mit Dekorativem Vorderteil - Schnittmuster #2766

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss, 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.5 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenpasse - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Linke Vorderteil - 1 Stück
4. Rechte Vorderteil - 1 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

## 7. Manschette – 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen – 2 Stück
2. Manschette – 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Auf die genannten Teile und auf die nahtlosen vorderen Mittelbesätze Bügelvlies auftragen.
2. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und Oberkante nähen. In Kurven einclipsen, Stehkragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Unterkante des inneren Stehkragens versäubern.
3. Die Außenkanten der nahtlosen Mittelbesätze der Vorderseiten versäubern. Bügeln mittelvorderbesätze auf die linke Seite. Das linke Vorderteil auf das rechte Vorderteil stecken und an der Halsausschnittkante und an der Schulterkante zusammenheften.
4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
5. Die Mittelkanten der Rückenpasse versäubern. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung Stehkragen. Nähen Sie den Reißverschluss, beginnend an der Oberkante des Stehkragens, und falten Sie dabei den inneren Stehkragen weg. Die kürzeren Nahtzugaben des inneren Stehkragens nach innen klappen und an das Reißverschlussband nähen. Den Innenkragen in die Naht des Außenkragens einsteppen.
6. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, bügeln Nahtzugaben nach unten, versäubern.
7. Die Ärmel an das Kleidungsstück nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern.
6. Die Ärmelkanten separat versäubern und seitliche Kante. Die Seitennaht nähen und die Ärmelnaht bis zur Schlitzmarkierung weiternähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Falten entlang der unteren Ärmelkante machen und heften.
7. Die Manschetten rechts auf rechts zusammenstecken und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen manschetten.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
9. Machen Sie Knopflöcher an den Manschetten, Knöpfe annähen.

**Technische Zeichnung:**

