

Blusa Con Delantero Decorativo - Patrón de costura #2766

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible, 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 2 piezas
2. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
3. Izquierdo delantero - 1 pieza
4. Derecho delantero - 1 pieza
5. Collar del soporte - 2 piezas
6. Manga - 2 piezas

7. Puño – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte – 2 piezas
2. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva a las piezas mencionadas y a las vistas delanteros centrales sin costura.
2. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos y coser borde superior. Hacer pequeños cortes en curvas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Rematar el borde inferior del cuello alto interior.
3. Rematar los bordes exteriores de las vistas delanteras centrales sin costuras en los delanteros. Planchar vistas delantero centrales por el lado revés. Sujete con alfileres el delantero izquierdo al delantero derecho y hilvane juntos a lo largo del borde del escote y a lo largo del borde del hombro.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
5. Rematar los bordes centrales de los canesús traseros. Coser el cuello alto exterior en el escote, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte. Coser la cremallera, comenzando por el borde superior del cuello alto, doblando hacia afuera el cuello alto interior. Doblar hacia dentro los márgenes de costura más cortos del cuello alto interior y cóselos a la cinta de la cremallera. Coser con pespuntear el cuello interior en la costura del cuello exterior.
6. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar márgenes de costura hacia abajo, rematar.
7. Coser mangas a la prenda, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar.
6. Rematar los bordes de las mangas por separado y laterales bordes. Coser la costura lateral y continuar cosiendo la costura de la manga hasta la marca de la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Hacer y hilvanar pliegues a lo largo del borde inferior de la manga.
7. Alfiler los puños juntos, lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Hacer ojales en los puños, coser botones.

Dibujo técnico:

