

## Kleid-Jacke - Schnittmuster #2774

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster;  
6 Hauptknöpfe; 8 Knöpfe für die Schlitze an den Ärmeln.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 3.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Unterer Rückenteil linke – 1 Stück
4. Unterer Rückenteil rechte – 1 Stück
5. Seitlicher Vorderteil rechte – 1 Stück
6. Mittlerer Vorderteil rechte – 1 Stück

7. Mittlerer Vorderteil linke - 1 Stück
8. Seitlicher Vorderteil linke - 1 Stück
9. Unteres Vorderteil linke - 1 Stück
10. Untere kragen - 1 Stück
11. Oberer Kragen - 1 Stück
12. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
13. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
14. Oberer Ärmel - 2 Stück
15. Unterer Ärmel - 2 Stück

**Futterstoff:**

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil linke - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil linke - 2 Stück
5. Oberer Ärmel - 2 Stück
6. Unterer Ärmel - 2 Stück

Achtung! Vorderteil und Rückenteil aus Futter werden nach den Musterteilen des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der Bereiche des vorderen Mittelbesatzes und des hinteren Halsausschnittbesatzes.

**Klebevlies:**

1. Mittlerer Vorderteil linke - 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Oberer Kragen - 1 Stück

**ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen. Auf der Vorderseite entlang der Reversfalte eine Fixierband anbringen, seine Breite sollte gleich sein 1 cm (klebevlies).
2. Die hintere Mittelnäht nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Prinzessnähte am Rückenteil nähen (mittleres Rückenteil an seitliches Rückenteil nähen), Naht auseinanderbügeln.
3. Das linke untere Rückenteil an das rechte untere Rückenteil nähen, die naht bügeln, versäubern. Falten am unteren Rückenteil anlegen und heften. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
4. Die rechte Prinzessnaht am Vorderteil annähen (das seitliche Vorderteil an das mittlere Vorderteil nähen), die Naht auseinanderbügeln.
5. Die linke Prinzessnaht am Vorderteil nähen (das seitliche Vorderteil an das mittlere Vorderteil nähen), die

Naht auseinander bügeln. Falten am linken unteren Vorderteil anlegen und heften. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.

6. Nähen und auseinander bügeln Schulter und seitliche Kante.

7. Stecken Sie den oberen Kragen auf den unteren Kragen und nähen Sie die Ecken und die Außenkante zusammen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.

8. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Die mittleren Vorderbesätze rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und nähen entlang der mittleren Vorderkante. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Ecken wegschneiden. Die Nahtzugabe entlang der vorderen Mittelkante absteppen: auf der vorderen Mitte des Besatzes entlang des Verschlusses und auf der Vorderseite entlang des weggefalteten Teils. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten.

9. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks nähen, den oberen Kragen in die Halsausschnittkante des hinteren Halsausschnittbesatzes und in die Halsausschnittkante des mittleren Vorderbesatzes nähen. Die Nahtzugaben der Kragennaht auseinanderbügeln und nahtnah zusammennähen.

10. Die Ellenbogennaht am Ärmel nähen, die Naht und die Schlitzecken am Unter- und Oberärmel auseinanderbügeln. Die Ellbogennaht am Ärmel bügeln, Nahtzugaben einschneiden und den Schlitz bügeln. Einen schrägen Fixierstich entlang des Ärmelschlitzes nähen. Den Ärmelaum bügeln. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, Stoff am Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster.

11. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen. Versäubern Unterkante. Futter an die Innenkanten der vorderen Mittelbesätze und an den Besatz des hinteren Halsausschnitts nähen (das Futter reicht bis zur Naht des Unterteils). Futter an den Ärmelaum nähen. Jacke auf rechts wenden. Die untere Futterkante mit der Hand an die Nahtzugabe der Naht des Unterteils nähen.

12. Nahtzugabe am Saum versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

13. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen,knöpfe am linken Vorderteil annähen. Knöpfe an den Ärmelschlitzteilen annähen.

## Technische Zeichnung:

