

## Vestido-Chaqueta - Patrón de costura #2774

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; hombreras; 6 botones principales; 8 botones para las aberturas de las mangas.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidos y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*i Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortadas varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Espalda inferior izquierdo - 1 pieza
4. Espalda inferior derecho - 1 pieza
5. Delantero lateral derecho - 1 pieza
6. Delantero central derecho - 1 pieza

7. Delantero central izquierdo - 1 pieza
8. Delantero lateral izquierdo - 1 pieza
9. Delantero inferior izquierdo - 1 pieza
10. Inferior cuello - 1 pieza
11. Cuello superior - 1 pieza
12. Vista frontal central - 2 piezas
13. Vista del escote trasero - 1 pieza
14. Manga superior - 2 piezas
15. Manga inferior - 2 piezas

Tela de forro:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central izquierdo - 2 piezas
4. Delantero lateral izquierdo - 2 piezas
5. Manga superior - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas

Atención! El delantero y la espalda del forro se cortan usando las piezas del patrón de la tela principal, con excepción de las áreas de la vista central del delantero y la vista del escote trasero.

La entretela adhesiva:

1. Delantero central izquierdo - 2 piezas
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Cuello superior - 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva. Aplique una interfaz fusible en el frente a lo largo del pliegue de la solapa, su ancho debe ser igual 1 cm (la entretela adhesiva).
2. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte. Coser las costuras princesa en la parte posterior (coser la parte central de la espalda a la parte lateral de la espalda), planchar la costura para separarla.
3. Coser la parte inferior izquierda de la espalda a la parte inferior derecha de la espalda., planchar la costura, rematar. Hacer y hilvanar pliegues en la espalda inferior. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
4. Coser la costura princesa derecha en el delantero (coser el delantero lateral al delantero central), planchar la costura para separarla.
5. Coser la costura princesa izquierda en el delantero izquierdo (coser el delantero lateral al delantero central),

planchar la costura para separarla. Hacer e hilvanar pliegues en el delantero inferior izquierdo. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.

6. Coser y planchar la costura abierta hombro y laterales bordes.

7. Sujeta con alfileres el cuello superior al cuello inferior y cose las esquinas y el borde exterior. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Recorta las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.

8. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Coloque las vistas delanteras centrales sobre el delantero, con los lados derechos juntos., unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Recortar las esquinas. Pespuntear el margen de costura a lo largo del borde delantero central: en la vista delantera central a lo largo del cierre, y en el delantero a lo largo de la parte que está doblada. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha, enderezar costuras.

9. Coser el cuello inferior en el escote de la prenda, coser el cuello superior en el borde del escote de la vista del escote de la espalda y en el borde del escote de la vista central del delantero. Planche los márgenes de costura de la costura del cuello y cóselas juntas cerca de la costura.

10. Coser la costura del codo en la manga, planchar para abrir la costura y las esquinas de la abertura en las mangas superior e inferior. Planche la costura del codo en la manga, corte los márgenes de costura y planche la abertura. Cosa una puntada de fijación inclinada a lo largo de la abertura de la manga. Planchar el dobladillo de la manga. Coser y planchar la costura abierta costura delantera de la manga. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas, ajustando la tela en la cabeza de la manga. Coser hombreras.

11. Coser las costuras en el forro y coser las mangas. Rematar borde inferior. Coser el forro a los bordes interiores de las vistas delanteras centrales y a la vista del escote trasero (el forro llega hasta la costura de la parte inferior). Coser el forro al dobladillo de la manga. Voltee la chaqueta con el lado derecho hacia afuera. Coser el borde inferior del forro al margen de costura de la parte inferior a mano.

12. Margen de costura a lo largo del dobladillo rematar, planchar sobre el revés y pespuntear.

13. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo. Coser botones en las aberturas de las mangas.

## Dibujo técnico:

