

Stoffempfehlung: leichte Kleiderstoffe aus Natur-, oder Mischgewebe,

Sie brauchen: 1 verdeckter Reißverschluss, Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:
Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:
Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



Zuschneiden:

1. Mittleres Rückenteil – 2x
2. Seitliches Rückenteil – 2x
3. Seitliches Vorderteil – 2x
4. Mittlere unteres Vorderteil – 1x
5. Oberes Vorderteil – 2x
6. Ärmel – 2x
7. Rückwärtiger Halsausschnittbesatz – 2x
8. Vorderer Halsausschnittbesatz – 1x

Aus Vlieseline:
Halsausschnittbesätze

Nähen:

1. Halsausschnittbesätze mit Vlieseline verstärken
2. Rückwärtige Abnäher nähen

3. Rückwärtiger Mittelnaht bis zum RV-Passzeichen schließen. Schlitz einarbeiten, Reißverschluss einsetzen.
4. Rückwärtige Teilungsnähte nähen.
5. Vordere Abnäher nähen. Vordere Oberteile zusammennähen.
6. Seitenteile passend leicht kräuseln – s. Technischer Zeichnung. Obere- und Seitenteile zusammennähen.
7. Vorderteile mit vorderem Mittelteil nähen.
8. Seiten- und Schulternähte schließen.
9. Halsausschnitt mit Besatz säubern.
10. Ärmel fertig nähen, einsetzen.
11. Saum säubern.

