

Vestido - Patrón de costura #5948

Recomendaciones sobre la tela: tela natural/mixta adecuada para vestidos.

Usted también necesitará: cremallera invisible, entretela adhesiva.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo del vestido y margen de costura para el dobladillo de la manga - 2.0 cm, margen de costura para abertura en la espalda - 2 cm, otras costuras - 1 cm;



Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

i Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero inferior central - 1 pieza
5. Delantero superior - 2 piezas
6. Manga - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 2 piezas

8. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva: Vista de escote espalda y vista de escote delantero, márgenes de costura para abertura en la espalda.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar las pinzas hacia el centro.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde el marcador de la cremallera hasta la esquina de la abertura. , planchar la abertura para la cremallera al mismo tiempo. Coser una cremallera.
4. Coser las espaldas laterales a la espalda central, rematar la costura y planchar hacia arriba.
5. Coser pinzas en delanteros superiores. Planchar las pinzas hacia el centro. Coser la costura central en el delantero superior hacia abajo hasta la futura costura entre el delantero superior y el delantero inferior. Rematar la costura y planchar hacia la derecha.
6. Coser una puntada larga en el delantero lateral y hacer fruncidos. Coser el delantero lateral al delantero superior. Rematar la costura y planchar hacia arriba.
7. Coser los delanteros laterales al delantero, colocando los frunces al nivel de la cintura. Rematar la costura y planchar hacia arriba.
8. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales en la espalda y delantero.. Rematar las costuras y planchar hacia atrás.
9. Coser las costuras de las vistas. . Rematar el borde exterior de las vistas. Sujete la vista a la prenda, con los lados derechos juntos. Doblar las vistas hacia afuera a 5 mm de la cremallera y fíjalas con alfileres al borde superior del vestido. Doblar los márgenes de costura de la cremallera en el lado derecho del vestido y fíjalas con alfileres al borde superior del vestido encima de las vistas. Coser el escote. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Girar la vista al revés y enderece y planchar. Doblar los márgenes de costura a lo largo del cierre hacia el revés y coser a mano a la cinta de la cremallera.
10. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar la costura. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas y ajustando la tela. Rematar y planchar la costura.
11. Rematar el margen de costura del borde inferior del vestido y los bordes de las mangas, planchar en el revés y respuntear o hacer el dobladillo como se desee.. Coser a mano los márgenes de costura en la hendidura al interior de la prenda.

Dibujo técnico:

