

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон, например, джинсовая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния; 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь

Из клеевой: пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс и припуски шлиц.
2. Стачать вытачки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине и настроить на 0.1 см от шва.
3. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от метки застежки молнии до края шлицы. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку, припуски шлицы заутюжить к левому боковому



среза. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настрочить. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой. Втачать молнию.

4. Стачать средний срез переда, припуски заутюжить к левому боковому срезу и обметать и настрочить на 0.1 см от шва.

5. Заложить складки на переднем полотнище. Настрочить складки на 4 см от верхнего среза.

6. Втачать переднее полотнище в заднее по боковым и фигурным срезам. Припуски швов заутюжить на заднее полотнище и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва.

7. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Обметать нижний срез внутренней части пояса. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, одновременно обтачивая углы пояса. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва притачивания пояса, одновременно закрепляя внутреннюю часть. Обметать петлю и пришить пуговицу.

8. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

