

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застежка – молния (длина указана на лекале полочки); резиновая нить; подкладочная ткань; резинка шириной 2 см; синтепон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник - 2 детали
5. Листочка – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь
7. Подзор – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки – 2 детали
2. Подкладка спинки – 1 деталь
3. Подкладка рукава – 2 детали
4. Малая мешковина – 2 детали
5. Большая мешковина – 2 детали

Из синтепона:

1. Синтепон спинки – 1 деталь
2. Синтепон полочки – 2 детали
3. Синтепон рукава – 2 детали
4. Синтепон воротника – 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой листочку и место под листочку.
2. Наложить детали спинки, полочки и рукава на соответствующие детали синтепона и скрепить строчкой по контуру на 0.5 см от среза.
3. Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Настроить подзор на большую мешковину, подгибая припуск. Притачать малую мешковину к листочке. На одну намеченную линию наложить подкладку кармана, а на другую подкладку кармана с притачанной листочкой лицевой стороной вниз. Притачать детали по разметке. Разрезать вход в карман между линиями посередине, концы разрезать на уголок. Отвернуть листочку и подкладку внутрь и расправить. Закрепить уголки строчкой с изнаночной стороны. Стачать криволинейные срезы подкладки.
4. Детали спинки, полочки и рукава выстегать резиновой нитью по разметке.
5. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.
6. Втачать рукава по окату, совмещая надсечки.
7. Стачать боковые срезы и срезы рукавов, припуски разутюжить.
8. Втачать молнию.

9. Наложить детали синтепона на одну из деталей воротника и скрепить строчкой на 0.5 см от края. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, вывернуть, выправить и приутюжить воротник. Втачать воротник в горловину куртки.

10. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы подкладки спинки и полочки, припуски разутюжить. Втачать рукава по окату. Стачать боковой срез, оставляя отверстие в левом боковом шве и срез рукава. Притачать подборт и обтачку к подкладке.

11. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижнему срезу и по низу рукава. обтачать по борту образуя уголок в нижней части. Стачать резинку в кольцо. Вложить ее между верхом и подкладкой рукава и проложить сквозную закрепляющую строчку по пунктирным линиям. Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие. Зашить отверстие.

12. Сложить деталь пояса вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие. Высечь уголки и вывернуть. Зашить отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

