

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по нижнему срезу 1. 5 см, остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть платья – 2 детали
2. Нижняя часть платья – 2 детали

#### Описание работы:

1. Притачать верхнюю часть платья к нижней части. Шов обметать и заутюжить вниз.
2. Стачать средние срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Обметать верхний срез спинки и стороны «хвоста» в один прием. Припуски подогнуть внутрь и настрочить.
4. Проложить строчки резиновой нитью по верхнему срезу спинки от метки до метки.
5. Надеть платье, выровнять нижний срез. Обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.





ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

