

## 4260 блузка со сборкой

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая тесьма шириной 0.7 см. (Приблизительная длина указана на лекале полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Обтачка полочки — 1 деталь
4. Обтачка спинки — 1 деталь

### Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать боковые и плечевые срезы блузки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать боковые и плечевые срезы обтачек. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать внешний срез обтачек.
3. Обтачать горловину обтачкой. Припуски на закруглениях расчесть и отвернуть обтачку на



---

изнаночную сторону. Обтачать пройму в два приема: сначала обтачать пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь, пройму приутюжить.

4. Проложить строчку по низу горловины полочки на 1 см от шва, образуя кулиску. Продеть резинку в образовавшуюся кулиску и закрепить концы.

5. Настрочить резиновую тесьму с изнаночной стороны по намеченной линии.

6. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

